

## Измерители RCL Fluke PM 6306 и PM 6304

Наименование модели	Описание
PM 6304	Измеритель RCL *
PM 6306	Измеритель RCL 1 МГц * Примечание: Опции /00n, /04n, /50n, /54n НЕ доступны в этой модели.

\* **Модификация прибора обсуждается отдельно.** При заказе определенной конфигурации выберите номер базовой модели измерительного прибора и прибавьте код одной из опций. Все опции устанавливаются только на заводе-изготовителе. Буква n обозначает тип сетевого питания. В Россию поставляются приборы, адаптированные к европейской сети 220 В/16 А 50 Гц (n=1).

**Пример:** PM6304/571 = Измеритель RCL Fluke PM 6304 с установленными Оптически изолированным интерфейсом (Handler interface), опция для тестирования постоянным напряжением (DC Unit) и интерфейс RS-232. Стандартный европейский сетевой шнур питания.

Опции, устанавливаемые на заводе:				
Код опции	Handler Interface	DC Unit	Интерфейс IEEE	Интерфейс RS-232
/001				
/021			X	
/031				X
/041		X		
/061		X	X	
/071		X		X
/501	X			
/521	X		X	
/531	X			X
/541	X	X		
/561	X	X	X	
/571	X	X		X